

02 апреля 2018г.

ДОПОЛНЕНИЕ к РЭ

«Домофон PRO ТУ 6652-001-85520333-2009» Ver.D18

Функция АНТИКЛОН touch memory / proximity 125 кГц

Функция «АНТИКЛОН touch memory / proximity 125 кГц», в версии домофона PRO D18 и выше, предназначена для ограничения несанкционированного доступа в жилые многоквартирные здания и офисные помещения при использовании заготовок touch memory, копированных по протоколу DS1990A и заготовок брелоков/карт, proximity 125 кГц, копированных по протоколу Em-Marine.

1. Для активации режима «АНТИКЛОН...» установить параметр <0> в подпрограмме <1> процедуры [P-2-9]. Порядок активации функции «АНТИКЛОН...»:

- Войти в режим программирования домофона (п.4.1. РЭ).
Индикация [P-].

- Ввести <2> . Индикация [_].

- Ввести <9> . Индикация [9].

- Ввести < * > Индикация [_].

- Ввести < 1 > . Индикация [1].

- Ввести < * > . Индикация [-«параметр»-].

- Ввести <-0-> . { включение функции «АНТИКЛОН...» }

Внимание!: При вводе <-1-> функции «АНТИКЛОН...» выключена.

- Ввести < * > Индикация [_].

- Ввести < * > Индикация [P-].

- Ввести < C > ВЫХОД из режима программирования.

В заводских настройках функция «АНТИКЛОН...» отключена (установлен параметр <1>)..

2. Перечень блокируемых заготовок touch memory :

- RW2004, TM01A, RW1990, TM08 (V2, Vi-2, Vi-F).

3. Перечень блокируемых заготовок proximity 125 кГц :

- многократно записываемые брелоки/карты Temic/EM-Marine (заготовки RW125RF \ T5557 \ T5567 \ ATA5577 \ EM4205 \ EM4305 \ IZ2803-5 .. H5),
- однократно записываемые брелоки (OTP).

ВНИМАНИЕ! Ранее действующая функция «Тест» аннулируется.